



## HK Max • HS 2300 / 3800 + SK 2500 Grenknuser • Mulcher Mulchgerät • Broyeur



HK Max er en multifunktional redskabsarm, der er monteret med en ekstra PTO og trepunktsophæng bagpå. Det betyder, at du kan kombinere armen med fx en grensav og en grenknuser samtidig, så du kan klippe heget og bearbejde nedfaldsgrenene i en enkel proces. HK Max er udstyret med elektronisk parallelføring sådan at den automatisk kompenserer for ujævnheder i terrænet. Derudover kan du via joystick justere og fastlåse den vinkel, som du ønsker at heget skal klippes i.



HK Max is a multifunctional tool frame that has been designed with an extra PTO and three-point linkage at the rear, thus enabling you to combine the frame with a trimmer and a mulcher at the same time. This means that you are able to cut the hedge and crush the waste material in one single process. Moreover, the HK Max is equipped with an electronic adjustment device that ensures the hedge is trimmed evenly although the terrain is uneven. Finally, via the joystick you are able to adjust and set the desired angle of the trimmer.



Der HK Max ist ein multifunktionaler Werkzeugrahmen, der mit einer extra Zapfwelle und Dreipunkt-Gerätekupplung versehen ist. Dadurch lässt sich der Werkzeugrahmen beispielsweise gleichzeitig mit einer Astsäge und einem Mulchgerät kombinieren, damit Sie im selben Arbeitsgang sowohl die Hecke beschneiden, als auch die abgeschnittenen Zweige verarbeiten können. Um automatisch Unebenheiten im Gelände ausgleichen zu können, ist der HK Max mit einer elektronischen Parallelführung ausgestattet. Zudem können Sie mit Hilfe eines Joysticks den für das Beschneiden der Hecke gewünschten Winkel einstellen und festhalten.



HK Max est un châssis à multiples fonctions et est dessiné avec une pdf supplémentaire et un attelage à trois points derrière. Vous pouvez le combiner à la fois avec un sécateur et un broyeur. Cela vous donne la possibilité de tailler la haie et de broyer les branches dans un seul processus. Le HK Max est équipé d'un dispositif d'ajustement électronique pour la compensation automatique des défauts de planéité de terrain. Vous pouvez ajuster et fixer l'angle de taille des haies par l'aide d'une manche à balai.



### Tekniske data • Technical details • Technische Spezifikationen • Spécifications techniques

Arbejdshøjde • Working height • Arbeitshöhe • Hauteur de taille	8,5 m vertikalt • vertically • senkrecht • verticale
Arbejdshøjde • Working height • Arbeitshöhe • Etendue horizontale	7,2 m horisontalt • horizontally • waagrecht
Arbejdshastighed • Work speed • Arbeitstempo • Vitesse de travail	0-8 km/t • km/h • km/S • km/h
Olie l/min • Oil l/min • Öl l/min • Huile l/min	150 l (min)
Olietryk • Oil pressure • Öldruck • Pression d'huile	210 bar
Olieudtag • Oiltake-offs • Ölaustritt • Prise d'huile	1
Vægt • Weight • Gewicht • Poids	2000 kg